


CARATTERISTICHE SPECIFICATIONS

ATTACCHI *PIPES* in —> out	Ø mm	CODICE *CODE*	KV m^3/h	M.O.P.D. bar AC	M.O.P.D. bar DC	DIMENSIONI/*DIMENSIONS* mm A	B	C	D	PESO/*WEIGHT* Kg
1/8" M-M	1,9	6500	0.100	25	25	33	73.5	47	-	0.190
1/8" M-M	2,5	6500	0.130	10	-	33	73.5	47	-	0.190
1/8"	1,5	6511	0.080	22	17	35	85	47	69	0.270
1/8"	2,0	6511	0.125	20	10	35	85	47	69	0.270
1/8"	2,8	6511	0.265	10	7	35	85	47	69	0.270
1/4"	1,5	6512	0.080	22	17	35	85	47	69	0.260
1/4"	2,0	6512	0.125	20	10	35	85	47	69	0.260
1/4"	2,8	6512	0.265	10	7	35	85	47	69	0.260
FLANGIA / FLANGE	1,5	6570	0.080	22	17	33	67	47	-	0.235
FLANGIA / FLANGE	2,0	6570	0.125	20	10	33	67	47	-	0.235
FLANGIA / FLANGE	2,8	6570	0.265	10	7	33	67	47	-	0.235

CARATTERISTICHE ELETTRICHE *ELECTRICAL INFORMATION*


										POTENZA/*POWER* NOMINALE *HOLDING*	POTENZA/*POWER* SPUNTO *IN RUSH*
V~	12	24	48	110	230	400	50	60	Hz	15VA	25VA
V=	12	24	48	110						16W	


Per dettagli costruttivi sulle bobine vedi capitolo "INFORMAZIONI DI PROGETTO"
For construction details of the coils see chapter "PROJECT INFORMATION"
Ausführliche Daten über die Ventilspulen finden Sie unter Abschnitt "TECHNISCHE INFORMATIONEN"


MAX TEMPERATURA *MAX TEMPERATURE*


FLUIDI/*FLUIDS*				AMBIENTE/*AMBIENT*
NBR	EPDM	FPM		80°C
90°C	150°C	150°C		

DIAGRAMMA PERDITA DI CARICO *PRESSURE LOSS DIAGRAM*









1	Dado	Lock nut	Mutter
2	Bobina	Coil	Magnetspule
3	Cannotto	Tube guide	Plungerrohr
4	Nucleo mobile	Plunger	Plunger
5	Molla	Spring	Feder
6	Cannotto-Nucleo fisso	Tube guide-Tube top	Plungerrohr-Kern
7	Otturatore	Shutter	Verschluss
8	Molla	Spring	Feder
9	Piattello	Support	Scheibe
10	Pastiglia	Seal	Dichtung
11	Molla	Spring	Feder
12	Rondella	Washer	Beilagscheibe
13	Corpo	Valve body base	Grundkörper
14	O-ring	O-ring	O-Ring
15	Rondella	Washer	Beilagscheibe
16	Gommino di tenuta	Rubber seal	Dichtung
17	Molla	Spring	Feder
	RICAMBI	**SPARE PARTS**	**ERSATZTEILE**
A	Bobina	Coil	Magnetspule
B	Gruppo pilota (C.A.)	Pilot unit (A.C.)	Verschleissteilsatz Komplett (A.C.)
B1	Gruppo pilota (C.C.)	Pilot unit (D.C.)	Verschleissteilsatz Komplett (D.C.)
C	Cannotto	Tube guide	Plungerrohr
D	Nucleo mobile	Plunger	Plunger

6500



6511 - 6512




6570



ELETTROVALVOLA AZIONE DIRETTA 2/2 VIE N.A.
SOLENOID VALVE DIRECT ACTING 2/2 WAY N.O.
DIREKTGESTEUERTES MAGNETVENTIL 2/2 WEGE S.O.





(I) CARATTERISTICHE GENERALI


PRESSIONE MINIMA DI FUNZIONAMENTO	0 bar
PARTI A CONTATTO CON IL FLUIDO	
TENUTA	EPDM - NBR - FPM (6500 SOLO NBR)
CORPO	OTTONE CON SEDE DI TENUTA INOX
ORGANI INTERNI	ACCIAIO INOX
FLUIDI	ACQUA - ARIA - VAPORE - OLII LEGGERI - GASOLIO
VALVOLA UNIDIREZIONALE	
VALVOLA ISPEZIONABILE	
POSIZIONE DI MONTAGGIO	Qualsiasi; sconsigliata quella con bobina rivolta verso il basso.
TEMPERATURA AMBIENTE	80°C, in D.C. per temperature superiori a 40°C, le performance (M.O.P.D.) potrebbero diminuire.
VALVOLA FORNITA CON	CONNETTORE TRIPOLARE UNI ISO 4400 (DIN 43650A) - IP65

(UK) GENERAL FEATURES

MINIMUM WORKING PRESSURE	0 bar
PARTS IN CONTACT WITH THE FLUID	
SEALING	EPDM - NBR - FPM (only NBR for 6500)
BODY	BRASS WITH SEALING SEAT IN STAINLESS STEEL
INTERNAL PARTS	STAINLESS STEEL
FLUIDS	WATER – AIR – STEAM – LIGHT OILS – DIESEL OIL
ONE WAY DIRECTION VALVE	
SERVICEABLE VALVE	
MOUNTING POSITION	Any, the position with the coil downwards is not recommended.
AMBIENT TEMPERATURE	80°C, in D.C. for temperatures higher than 40°C, the performances (M.O.P.D.) could decrease.
VALVE SUPPLIED WITH	THREE POLE PLUG CONNECTOR UNI ISO 4400 (DIN 43650A) -IP65

(D) ALLGEMEINE MERKMALE

MINIMALER ARBEITSDRUCK	0 bar
MEDIUMS BERUEHRTE TEILE	
DICHTUNG	EPDM - NBR - FPM (fuer 6500 nur NBR)
KOERPER	MESSING MIT VENTILSITZ AUS EDELSTAHL
INNERE ELEMENTE	EDELSTAHL
MEDIEN	WASSER – LUFT – DAMPF – LEICHTE OELE – DIESEL OEL
UNIDIREKTIONALES VENTIL	
VENTIL WARTUNGSFREUNDLICH	
MONTAGEPOSITION	Keine Einschraenkungen. Fuer Montage mit dem Spulenkopf senkrecht nach unten, auf Anfrage.
UMGEBUNGSTEMPERATUR	80°C, im D.C.- Betrieb koennen Temperaturen ueber 40°C, die Schaltkraefte (M.O.P.D.) des Ventils beeintraechtigen.
LIEFERUMFANG	DREIPOLIGER STECKER UNI ISO 4400 (DIN 43650A)-IP65



BOBINA TIPO **B6 NA**
*COIL TYPE **B6 NA***
*SPULE TYP **B6 NA***

昆山苏美自动化科技有限公司
Kunshan Sumei Automation Technology Co,LTD
TEL: (+86) 512-57914649 57910267 FAX: (+86) 512-82092939
Mail: kssumei@163.com Web: http://www.smzdh.com